



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 277-24

СМАЗКА БУКСОЛ ТУ 0254-107-01124328-01



Наименование показателя	Требование ТУ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло до темно-коричневого цвета	Однородная светло-коричневого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	180	>200
3 Пенетрация при 25 ⁰ С с перемешиванием, мм ⁻¹	230-290	270
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	18	4,3
5 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
6 Предел прочности, Па, при 50 ⁰ С в пределах	300-700	420
7 Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие
8 Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20+/-5) °С, не менее		
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)	2200	2200
Критическая нагрузка(Рк), Н (кгс)	784	810

Продукция предназначена для смазывания и обеспечения работоспособности подшипников качения буксовых узлов локомотивов, работающих при высоких нагрузках в температурных режимах от минус 50⁰С до плюс 60⁰С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения: в соответствии с ТУ 0254-107-01124328-01

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



Кадырбекова А.К.