



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 001-24

СМАЗКА ЦИАТИМ-203
СТ 22056-1917-ТОО-04-2023
ГОСТ 8773-73



Показатели качества

Наименование показателя	Требование ГОСТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от желтого-коричневого до темно-коричневого цвета	Однородная мазь от желто-коричневого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	160	176
3 Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм ⁻¹	250-300	275
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	10	5,5
5 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
6 Предел прочности, Па, при 50 °С, не менее	250	270
7 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1	0,02
8 Эффективная вязкость при минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	1000	960
9 Содержание механических примесей	Отсутствие	Отсутствие

* Продукция предназначена для подшипников качения, опор скольжения, червячных редукторов, зубчатых передач работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах. Смазку применяют в различных нагруженных редукторах, силовых приводах, винтовых парах и других устройствах авиационных механизмов.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения: в соответствии с ГОСТ 1510

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



Кадырбекова А.К.