



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 137-25

СМАЗКА EP-00
СТ 22056-1917-TOO-12-2025



Показатели качества

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло-жёлтого до коричневого цвета	Однородная мазь коричневого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	200	210
3 Пенетрация при 25 ⁰ С с перемешиванием, мм ⁻¹	300-350	330
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	6	4.0
5 Предел прочности, Па, не менее при 50 ⁰ С	350	750
6 Содержание воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие
7 Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20+/-5) °С, не менее		
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)	3283	3300
Критическая нагрузка(Рк), Н (кгс)	335	335

* Продукция предназначена для подшипников и других узлов разнообразных транспортных средств, спецтехники и промышленного оборудования. Рекомендована для экстремально нагруженных подшипников, эксплуатируемых в широком диапазоне температур от минус 30 до плюс 120 °С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: **5 лет**

Условия хранения: в соответствии с ГОСТ 1510

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



Кадырбекова А.К.