



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 118-15

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ EP-2 СТ 22056-1917-ТОО-03-2023



Показатели качества

Наименование показателя	Требование СТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от жёлтого до светло-коричневого или синего цвета	Однородная мазь синего цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	200	Более 250
3 Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм ⁻¹	265-295	275
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	6	2,90
5 Содержание механических примесей, %, не более	Отсутствует	Отсутствуют
6 Предел прочности, Па, не менее при 50°С	350	614
7 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1	0,08
8 Содержание воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствует

Продукция предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования, работающих при средних и высоких нагрузках в температурных режимах от минус 30 до плюс 120 °С, кратковременно до плюс 150°С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения: в соответствии с СТ 22056-1917-ТОО-03-2023

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



Кадырбекова А.К.