



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 230-23

### СМАЗКА СОЛИДОЛ-Ж СТ 22056-1917-ТОО-04-2020 ГОСТ 1033-79



#### Показатели качества

Наименование показателя	Требование ГОСТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло-жёлтого до коричневого цвета	Однородная мазь коричневого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	78	85
3 Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм <sup>-1</sup>	230-290	276
4 Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2	0,05
5 Содержание свободных органических кислот	Отсутствие	Отсутствие
6 Предел прочности, Па, не менее при 50°	196	425
7 Массовая доля воды, %, не более	2,5	1,2
8 Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %, не менее	11	12,4

Продукция предназначена для смазывания тихоходных узлов и консервации оборудования. Материал подходит для обслуживания шарниров, конвейеров, подъемных механизмов, цепных передач, отлично защищает детали из быстрорежущих сталей от коррозии при длительном хранении.

#### «ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения: в соответствии с СТ 22056-1917-ТОО-04-2020

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



М.П.

Кадырбекова А.К.